

Indlæg ved danske
halmleverandørers
temadag

Oplæg omkring KUHN SB 1290 ID




Engelsholm

- 500 søer
- 16000 slagtesvin
- 700 ha - 400 ejet
- 3000 tons halm på kontrakt til midtjysk halm
- 6 medarbejdere + høsthjælpere

Mejetærskerpiloten har en stor betydning for presserens effektivitet

- Kør aldrig i halmen
- Snitte anden træk i forrager og våde pletter
- Udlæg aldrig halm i kørespor
- Bak altid tilbage ved stop
- Behandl halmen så lidt, som muligt i rotoren



A red Kuhn SB 1290 iD combine harvester is shown in a field of harvested grain. The harvester is viewed from a side-rear angle, showing its large rear wheel, smaller front wheel, and the grain chute. The Kuhn logo is visible on the side panel, and the model name 'SB 1290 iD' is printed on a black stripe. A semi-transparent circular graphic is overlaid on the left side of the image.

KUHN SB 1290 iD

<https://www.maskinbladet.dk/artikel/74512-kuhn-med-dobbeltslag>



Halm kvalitet

- Vandmåler på presseren - Vandprocent – max 20 %
- Vægt på presseren → 450 – 650 kg.
- De er så hårdt presset, at de kan stå ude i en længere periode, uden at tage skade af nedbør.

Daglig service

- Hurtigt daglig service, da der er centralsmøring på kæder og lejer.
- Eneste manuel smøring, er på PTO og halmvogn.



Samling af halm

- Presseføreren skal være skarp, på hvordan ballerne bliver lagt på marken.
- Ballerne samles i stakke af 18 stk. – Altid ved kørespor
- Ballerne fragtes hjem, når vejr og mandskab tillader det.

